

油漆油墨污水处理专用设备

一、产品概述:

随着环保要求提高,针对小水量的污水处理也越来越难,比如:油漆污水处理就相当困难。油漆污水其特点:浓度高,COD含量高,水量小,加药处理也比较困难,还有气味特别重,处理过程当中空气污染等情况。

二、针对这种情况,介绍一下现行处理办法:

- 1、一般送第三方有资质公司拉走处理。缺点:回收成本极高,大约 3000-6000 元一吨。
- 2、采用 QY130 系列一体化油漆油墨污水处理专用设备,处理成本是外发处理成本的 10-20%。

三、下面介绍一下 QY130 系列一体化油漆油墨污水处理专用设备技术参数:

1、设备选型表

| 名称 | 型号 | 额定产水量 | 外形尺寸 | 功率 | 备注 |
|------------|---------|---------|---------------|------|---------------|
| 油漆油墨污水处理设备 | QY130 型 | 1300L/D | 300X200X270CM | 12KW | 也可以根据地方定制其它尺寸 |
| 油漆油墨污水处理设备 | QY260 型 | 2600L/D | 550X200X270CM | 24KW | |
| 油漆油墨污水处理设备 | QY390 型 | 3900L/D | 700X200X270CM | 36KW | |

以上设备为标准品,可根据情况,选用多组或单组运作的方式。

2、产品特点:

- A、一体化设计,操作简单;只需连接进出水口即可;
- B、使用成本低,仅为同类型设备处理成本的一半;
- C、设备占地面积小,无需专人操作;
- D、无废气排出,不会因为气味影响环保不过关。

四、合作方式:

QY130 系列一体化油漆油墨污水处理专用设备合作方式:

- 1、直接采购设备。缺点:需要一次性投入设备资金,虽然本设备投资仅为市场同类型产品价格一半成本;
- 2、无需投资,直接与仟净签订合同,将您以前处理这个废水的成本省下来的一半做为费用支出。

五、第一代设备图片如下:

以下产品为第一代产品,已合作多家客户;

现在改进生产第二代产品,因专利申请中,未公开。



QY130 系列一体化油漆油墨污水处理专用设备实物图片

