



东莞市仟净环保设备有限公司

Qianjing environmental protection equipment Co., Ltd. Dongguan

网址: <http://qjhb.net>

电话: 0769-26380198 / 13559753668

E-mail: qjhbsb@126.com

传真: 0769-27204233

AH 系列 DI 水设备选型资料

仟净环保公司, 主营: AH 系列 DI 水设备, B 系列, C 系列, ES 系列, EA 系列去离子水设备、超纯水机、工业纯水机, 广泛应用于化工, 电子, 电镀, 电池, 实验室, 医疗, 农业等各种行业。选型资料及原理介绍如下:

AH 系列 DI 水设备概述:

AH 系列 DI 水处理设备, 进水为自来水, 电导率在 500us/cm 以下, 出水电阻值可以达到 18.2M 以上.

工艺形式: RO 反渗透+混床

工艺流程: 源水箱——原水泵——粗过滤器——活性炭过滤器——阻垢剂(软化器)——RO 反渗透主机——中间水箱——增压泵——混床——抛光混床——纯水箱——供水泵——紫外线杀菌器——后置微米过滤器

AH 系列 DI 水设备主要配置:

整套设备配置: 源水泵, 砂过滤器, 碳过滤器, 软化器(阻垢剂系统), RO 反渗透系统, 增压泵, 混床, 抛光混床, 紫外线杀菌器, 后置微米过滤器;

AH 系列去离子水设备



BK-3000AH 型 DI 水设备(去离子水设备)

AH 系列 DI 水设备选型表

序号	型号	额定产水量	水质在线电阻率 us/cm	额定功率	电压	外形尺寸
1	BK-500AH	0.5T/H	18.2	1.5KW	380V/AC	2500*800*2500
2	BK-1000AH	1.0T/H	18.2	2.5KW	380V/AC	3000*1000*2500
3	BK-2000AH	2.0T/H	18.2	3.5KW	380V/AC	4000*1000*2800
4	BK-3000AH	3.0T/H	18.2	5.5KW	380V/AC	4200*1100*2800
5	BK-4000AH	4.0T/H	18.2	8KW	380V/AC	4800*1200*3000
6	BK-5000AH	5T/H	18.2	10KW	380V/AC	5500*1300*3200
7	BK-8000AH	8T/H	18.2	16KW	380V/AC	6000*2000*3200
8	BK-10000AH	10T/H	18.2	20KW	380V/AC	7000*2000*3500
9	BK-20000AH	20T/H	18.2	40KW	380V/AC	14000*5000*4500

备注:

- 1、以上为普通常规型号超纯水设备型号，出水水质在线电导率0.056us/cm 以内（即在线电阻18M）；
- 2、小型规格产品额定电压可根据需求改为220V 电压；

设备用途:

- 1、化工行业配置各种药剂，化工产品配兑；
- 2、电子材料配置，电解液配置；
- 3、电镀，化镀用，五金产品清洗；
- 4、太阳能硅产品清洗使用。

