

QJ Water Solutions Data Sheet



去离子水设备用离子交换柱

有机玻璃树脂柱选型表



有机玻璃离子交换柱

有机玻璃离子交换柱，别名：混床柱，离子交换柱，树脂柱，混床柱，抛光树脂柱，有机玻璃柱等；

作用：主要用于混床超纯水设备，[去离子水设备](#)，阴阳床复床或抛光混床交换当中，或软化水处理设备当中。

交换柱材质：

材质有有机玻璃（也有的称亚克力材质）透明可视等。

特点：

耐腐蚀，上下有布水器，可视性好，混床再生时比较方便观察。

产品选型表：

序号	货号	产品名称	规格	材质	备注
1	658	离子交换柱	φ 100x1000x5	有机玻璃	1、本离子交换柱，也叫树脂柱，或叫离子柱，本设备配套上下布水装置及玻璃柱，规格分别为直径 X 高度 X 厚度； 2、注意事项： 本设备承压<0.2MPa 所以要求设备进水压力不能过高。
2	1173	离子交换柱	φ 150x1500x5	有机玻璃	
3	1602	离子交换柱	φ 200x1500x7	有机玻璃	
4	1673	离子交换柱	φ 200x2000x7	有机玻璃	
5	2932	离子交换柱	φ 250x2000x9	有机玻璃	
6	3361	离子交换柱	φ 300x2000x10	有机玻璃	
7	4648	离子交换柱	φ 350x2000x11	有机玻璃	
8	5506	离子交换柱	φ 400x2000x12	有机玻璃	
9	7079	离子交换柱	φ 500x2000x12	有机玻璃	
10	10868	离子交换柱	φ 600x2000x14	有机玻璃	

以上型号规格可能因设计改良，恕不另行通知，以采购前咨询为准，联系仟净, 13559753668。



2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有，并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区，邮编：523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net

仟净环保 欢迎免费下载