

QJ Water Solutions Data Sheet



去离子水系统用保安过滤器

精密过滤器选型表



仟净去离子水用保安过滤器

- 一、采用快开式打开方式，密封效果可靠，打开便捷，耐压大；
- 二、采用滤芯式或滤袋式过滤，精度高，可以选用 10UM, 5UM, 1UM, 0.22UM, 0.1UM 等类型；
- 三、材质：可选用 304 不锈钢，316 不锈钢材料制备；
- 四、厚度为常规的，因耐压不同，可根据客户要求定制。

保安过滤器应用范围：

广泛用于去离子水设备，除盐水设备，电力，化工，电子，电镀等行业，包括各种五金清洗，污水处理，食品行业，中水回用系统等均有用到保安过滤器。

保安过滤器选型表

序号	货号	规格型号	直径	壁厚	参考流量	进出水口	滤芯支数
1	2015	CK3-9 芯×20"	Φ273	1.5mm	4.5	2"	9-10 芯
2	2080	CK3-9 芯×30"	Φ273	1.5mm	6.75	2"	9-10 芯
3	2210	CK3-9 芯×40"	Φ273	1.5mm	9	2"	9-10 芯
4	2275	CK3-10 芯×20"	Φ300	1.5mm	5	2"	10-12 芯
5	2340	CK3-10 芯×30"	Φ300	1.5mm	7.5	2"	10-12 芯
6	2574	CK3-10 芯×40"	Φ300	1.5mm	10	2"	10-12 芯
7	2600	CK3-12 芯×30"	Φ325	1.5mm	9	2"	12-15 芯
8	2860	CK3-12 芯×40"	Φ325	1.5mm	12	2"	12-15 芯
9	2899	CK3-15 芯×30"	Φ350	1.5mm	11.25	2"	15-17 芯
10	3146	CK3-15 芯×40"	Φ350	1.5mm	15	2"	15-17 芯
11	3510	CK3-20 芯×30"	Φ400	1.5mm	15	2.5"	20-22 芯
12	3783	CK3-20 芯×40"	Φ400	1.5mm	20	2.5"	20-22 芯
13	4654	CK3-25 芯×40"	Φ450	1.5mm	25	2.5"	30-35 芯
14	5980	CK3-35 芯×40"	Φ500	2.0mm	35	3"	35-38 芯
15	8018.4	CK3-45 芯×40"	Φ600	2.0mm	45	3"	40-45 芯
16	10320.7	CK3-55 芯×40"	Φ700	2.0mm	55	4"	55-60 芯

以上型号规格可能因设计改良，恕不另行通知，以采购前咨询为准，联系仟净，13559753668。

保安过滤器图片及应用案例



去离子水设备 RO 前置过滤器所用保安过滤展示



保安过滤器实物图展示

2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有，并保留所有权利
东莞万江区大汾工业区，邮编：523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net

仟净环保 欢迎免费下载